

### ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Данный Паспорт качества подтверждает, что указанная ниже продукция произведена под контролем KRAFTOOL I/E GmbH, соответствует действующим стандартам и нормативам, регламентирующим требования к произведенной продукции и действующим на территории Таможенного Союза.

#### Продукция:

Изделия крепежные: Анкеры Клиновые "KRAFTOOL". Анкеры изготовлены из оцинкованной стали в соответствии с ETA OPTION 7.

#### Назначение:

Для крепления различных конструкций к поверхностям из бетона и природного камня. Анкер устанавливается в предварительно просверленное и очищенное от буровой муки отверстие и расклинивается при закручивании гайки.

#### Технические характеристики:

Артикул	Длина, мм	Диаметр предварительного сверления, мм	Номинальный крутящий момент при монтаже, Nm	Стандартная глубина анкеровки			Уменьшенная глубина анкеровки		
				Стандартная глубина анкеровки, мм	Максимальная толщина скрепляемых материалов, мм	Усилие вырывания в бетоне C20/25, kN	Стандартная глубина анкеровки, мм	Максимальная толщина скрепляемых материалов, мм	Усилие вырывания в бетоне C20/25, kN
302184-06-060	60	6	7	40	2	не определено	-	-	-
302184-08-060	60	8	20	-	-	-	35	3	9
302184-08-075	75	8	20	48	5	12	35	18	9
302184-08-090	90	8	20	48	20	12	35	33	9
302184-08-130	130	8	20	48	60	12	35	73	9
302184-10-070	70	10	35	-	-	-	42	3	12
302184-10-090	90	10	35	55	10	16	42	23	12
302184-10-100	100	10	35	55	20	16	42	33	12
302184-10-120	120	10	35	55	40	16	42	53	12
302184-10-150	150	10	35	55	70	16	42	83	12
302184-12-100	100	12	60	65	8	25	50	23	16
302184-12-120	120	12	60	65	28	25	50	43	16
302184-12-140	140	12	60	65	48	25	50	63	16
302184-12-160	160	12	60	65	68	25	50	83	16
302184-12-180	180	12	60	65	88	25	50	103	16
302184-12-220	220	12	60	65	128	25	50	143	16
302184-16-125	125	16	120	84	3	35	-	-	-
302184-16-145	145	16	120	84	23	35	-	-	-
302184-16-170	170	16	120	84	48	35	-	-	-
302184-20-170	170	20	240	103	23	50	-	-	-
302184-20-220	220	20	240	103	73	50	-	-	-
302184-20-270	270	20	240	103	123	50	-	-	-

**Соответствует требованиям:**  
ETA OPTION 7

**Срок службы, гарантия.**

Для однократного применения. Срок годности 20 лет при соблюдении условий хранения. Особых условий транспортировки и утилизации не требуют. Хранить в сухом помещении, не допускать попадания влаги.

**Изготовитель:**

“KRAFTOOL I/E GmbH”, Германия, Боблинген, Отто-Лилиенталь 25 (“KRAFTOOL I/E GmbH” Otto-Lilienthal-Str. 25, Boblingen 71034, Deutschland). Филиал: “KRAFTOOL I/E GmbH”, A8602, Building A, Jia Hua Business Center 808, Hong Qiao Road, Shanghai, China, Китай

**Уполномоченная организация по вопросам качества на территории РФ:**

ООО «КРАФТУЛ» 127247, г.Москва, ул.Восьмисотлетия Москвы, д.18, комн.4, а/я 49.

Продукция не подлежит обязательной сертификации и декларированию на территории Таможенного Союза.

General Manager K.D. Antciferov

**KRAFTOOL I/E GmbH**

Otto-Lilienthal-Str. 25

71034 Böblingen

Tel.: +49 7031-4699790

Fax: +49 7031-4699791